

ŘEDIDLO

Ředidlo a čistič štětců

Oblast použití

- ředidlo pro nátěrové hmoty HAMMERITE

Charakteristika

Typ výrobku	ředidlo pro nátěrové hmoty
Barevné odstíny	bezbarvý
Pojivo	xylen, benzínová frakce
Ředidlo	neředí se
Balení	uvedeno v ceníku
Způsob aplikace	stříkáním, rozlivem, nanášením pomocí hadru

Technické údaje

Viskozita	< 30 s (kelímek Φ 3 mm ISO 2431)
Hustota	0,84 – 0,86 g/cm ³
Obsah celkového organického uhlíku (TOC)	0,7 kg/kg
Skladování	v suchém čistém skladu při teplotách + 5 až + 30 °C
Doba skladovatelnosti	do data uvedeného na obalu

Příklady nátěrového postupu

Ředidlo je třeba do výrobku přidávat po dávkách při současném míchání až získáte požadovanou pracovní viskozitu, která závisí na druhu výrobku a způsobu nanášení. **Ředěním výrobku nesmí být překročena jeho maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek VOC 2010 !!** Náradí je třeba vyčistit ředidlem ihned po skončení natírání.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Vyhnete se kontaktu s kůží a očima. Používejte v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Sledujte bezpečné pokyny uvedené na etiketě výrobku nebo uvedené v bezpečnostním listu. Dodržujte místní bezpečnostní předpisy. Po požití nevyvolávejte zvracení.

Ekotoxikologické vlastnosti a odstranění odpadů

Způsob odstranění odpadů a další údaje jsou uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

Upozornění

Tyto informace a uvedené doporučení vycházejí ze zkušebních výsledků, pozorování nebo zkušeností získaných při speciálně definovaných zkouškách. Příklady nátěrových postupů nejsou závazné, je potřebné je přizpůsobit Vaším skutečným podmínkám a potřebám, oblasti použití a podmínkám při zpracování – aplikacích. Uživatelé zodpovídají za správné použití výrobku a musí zvážit všechny faktory a podmínky, které mohou ovlivňovat konečnou kvalitu povrchové úpravy. Vyhraujeme si právo na změnu údajů v technicko-propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.